


- ◆ *Исполнение в соответствии с EN 50047.*
- ◆ *Размеры согласно нормам EN 50047.*
- ◆ *Исполнение в соответствии с EN 50041.*
- ◆ *Прямое открывающее воздействие на NC контакт.*
- ◆ *Широкий ряд толкателей.*
- ◆ *Версии со сменной и поворачивающейся головкой.*
- ◆ *Варианты с вынимаемыми и взаимозаменяемыми кнопками сброса.*



Система крепления на контактном штыре позволяет осуществлять быстрый монтаж головки привода без применения специальных инструментов.
Головка толкателя сменная и поворачивается в 8 положениях под углом 45°.

Металлическая и пластиковая серии К (размеры по EN 50047)

Разд. Стр.

Концевой выключатель с нажимным толкателем	7-	2
Концевой выключатель с нажимным толкателем с роликом	7-	3
Концевой выключатель рычажный с центральным роликом	7-	4
Концевой выключатель рычажный с боковым роликом	7-	5
Концевой выключатель с толкателем рычажным с роликом	7-	6
Концевой выключатель с регулируемым рычагом с роликом	7-	8
Концевой выключатель с керамическим рычагом-стержнем	7-	10
Концевой выключатель с регулируемым рычагом-стержнем	7-	11
Концевой выключатель со всенаправленным рычагом-эксцентриком	7-	12
Концевой выключатель с шарнирным рычагом	7-	13
Концевой выключатель со щелевым рычагом	7-	14
Концевой выключатель с рычагом-планкой	7-	15
Аксессуары и запасные части	7-	16

Металлическая серия К	7-	18
------------------------------------	-----------	-----------

Пластиковая серия Т (размеры по EN 50041)

Концевой выключатель с нажимным толкателем и толкателем рычажным с роликом	7-	19
Концевой выключатель со всенаправленным рычагом-эксцентриком	7-	20

Металлическая серия PL

Концевой выключатель с нажимным толкателем, с нажимным толкателем с роликом, рычажным с центральным роликом	7-	21
Концевой выключатель с защелкиванием и ручным возвратом	7-	22
Концевой выключатель с ручным и магнитным возвратом	7-	22
Концевой выключатель с двухсторонним включением	7-	22

Концевые с канатным кольцевым рычагом

для простой остановки	7-	23
------------------------------------	-----------	-----------

Концевые защитные выключатели (согласно ISO 13850, EN 418)	7-	25
---	-----------	-----------

Пластиковые микровыключатели серии К	7-	26
---	-----------	-----------

Ножные переключатели серии К	7-	27
---	-----------	-----------

Концевые выключатели серии К

1 нижний вход. Размеры соответствуют EN 50047

2 боковых входа. Размеры совместимы с EN 50047


Нажимной толкатель



KB A... - KM A...



KC A... - KN A...



Кабельный ввод M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавьте букву Р.
Пример: KB A1 S11P.

► Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
◄ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт

K... S11	21-22 13-14 21-22 13-14 0 1,1 2,3 6mm
K... S02	11-12 21-22 11-12 21-22 0 1,1 2,3 6mm
K... A11	25-26 17-18 0 1,4 2,5 6mm
K... L11	13-14 21-22 0 2,1 3,3 6mm

заказной	Металлический корпус	Контакты	Материал ролика	Кол-во в упак.	Вес
				шт.	[кг]
кабеля снизу. Размеры по EN 50047.					
S11	KM A1 S11	1NA+1NC Быстр.перекл.❶	Металл	5	❷
S02	KM A1 S02	2NC Быстр.перекл.❶	Металл	5	❷
A11	KM A1 A11	1NA+1NC Медл. перекл до срабат.❶	Металл	5	❷
L11	KM A1 L11	1NA+1NC Медл. перекл	Металл	5	❷
L02	KM A1 L02	2NC Медл. перекл.❶	Металл	5	❷
L20	KM A1 L20	2NA Медл. перекл	Металл	5	❷
L12	KM A1 L12	1NA+2NC Медл. перекл.❶	Металл	5	❷
L21	KM A1 L21	2NA+1NC Медл. перекл.❶	Металл	5	❷
L03	KM A1 L03	3NC Медл. перекл.❶	Металл	5	❷
вых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.					
S11	KN A1 S11	1NA+1NC Быстр.перекл.❶	Металл	5	❷
S02	KN A1 S02	2NC Быстр.перекл.❶	Металл	5	❷
A11	KN A1 A11	1NA+1NC Медл. перекл до срабат.❶	Металл	5	❷
L11	KN A1 L11	1NA+1NC Медл. перекл.❶	Металл	5	❷
L02	KN A1 L02	2NC Медл. перекл.❶	Металл	5	❷
L20	KN A1 L20	2NA Медл. перекл	Металл	5	❷

❶ Прямое отключающее действие ➡ защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

❷ За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса
(тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные характеристики

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи - съемные, крепятся снизу нарезным винтом.

Новый штыковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Блоки дополнительных контактов - съемные, просты и удобны в подключении к сети.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KB-KC
 - A300 Q300 тип KM-KN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KB-KC
 - 440VAC тип KM-KN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KB-KC
 - 4kV тип KM-KN
- Класс изоляции: II (только тип KB-KC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминий-цинкового сплава
- KB-KC: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM-KN: корпус из алюминий-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 5Н
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.

Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.

Концевые выключатели серии K


1 нижний вход. Размеры соответствуют EN 50047

2 боковых входа. Размеры совместимы с EN 50047


Нажимной толкатель с роликом



KB V... - KM V...



KC V... - KN V...



Кабельный ввод M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавьте букву P.
Пример: KB B1 S11P

Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Контакты	Материал ролика	Кол-во в упак.	Вес
				Ø11x4	шт.	[кг]

1 ввод кабеля снизу. Размеры по EN 50047.

KB B1 S11	KM B1 S11	1NA+1NC	пластик	5	2
KB B2 S11	KM B2 S11	Быстр. перекл. 1	металл	5	2
KB B1 S02	KM B1 S02	2NC	пластик	5	2
KB B2 S02	KM B2 S02	Быстр. перекл. 1	металл	5	2
KB B1 A11	KM B1 A11	1NA+1NC	пластик	5	2
KB B2 A11	KM B2 A11	Медл. перекл. до срабат. 1	металл	5	2
KB B1 L11	KM B1 L11	1NA+1NC	пластик	5	2
KB B2 L11	KM B2 L11	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KB B1 L02	KM B1 L02	2NC	пластик	5	2
KB B2 L02	KM B2 L02	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KB B1 L20	KM B1 L20	2NA	пластик	5	2
KB B2 L20	KM B2 L20	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KB B1 L12	KM B1 L12	1NA+2NC	пластик	5	2
KB B2 L12	KM B2 L12	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KB B1 L21	KM B1 L21	2NA+1NC	пластик	5	2
KB B2 L21	KM B2 L21	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KB B1 L03	KM B1 L03	3NC	пластик	5	2
KB B2 L03	KM B2 L03	Медл. перекл. 1	металл	5	2

2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.

KC B1 S11	KN B1 S11	1NA+1NC	пластик	5	2
KC B2 S11	KN B2 S11	Быстр. перекл. 1	металл	5	2
KC B1 S02	KN B1 S02	2NC	пластик	5	2
KC B2 S02	KN B2 S02	Быстр. перекл. 1	металл	5	2
KC B1 A11	KN B1 A11	1NA+1NC	пластик	5	2
KC B2 A11	KN B2 A11	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KC B1 L11	KN B1 L11	1NA+1NC	пластик	5	2
KC B2 L11	KN B2 L11	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KC B1 L02	KN B1 L02	2NC	пластик	5	2
KC B2 L02	KN B2 L02	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KC B1 L20	KN B1 L20	2NA	пластик	5	2
KC B2 L20	KN B2 L20	Медл. перекл. 1	металл	5	2

1 Прямое отключающее действие 2 защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

2 За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи - съемные, крепятся снизу нарезным винтом.

Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Головки вращаются в аксиальной плоскости (45°).

Блоки дополнительных контактов - съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.

Технические параметры



- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KB-KC
 - A300 Q300 тип KM-KN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KB-KC
 - 440VAC тип KM-KN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KB-KC
 - 4kV тип KM-KN
- Класс изоляции: II (только тип KB-KC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминий-цинкового сплава
- KB-KC: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM-KN: корпус из алюминий-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 5Н
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, GOST.

Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.

- Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
◄ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт



Концевые выключатели серии К

1 нижний вход. Размеры соответствуют EN 50047

2 боковых входа. Размеры совместимы с EN 50047


Рычажный толкатель с роликом в центре



KB C... - KM C...




KC C... - KN C...



Кабельный ввод M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавьте букву Р.
Пример: KB C1 S11P

► Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
◄ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт



Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Контакты	Материал ролика	Кол-во в упак.	Вес
				Ø11x4	шт.	[кг]
кабеля снизу. Размеры по EN 50047.						
S11	KM C1 S11	1NA+1NC	пластик	5	2	
S11	KM C2 S11	Быстр. перекл. 1	металл	5	2	
S02	KM C1 S02	2NC	пластик	5	2	
S02	KM C2 S02	Быстр. перекл. 1	металл	5	2	
A11	KM C1 A11	1NA+1NC	пластик	5	2	
A11	KM C2 A11	Медл. перекл. до срабат. 1	металл	5	2	
L11	KM C1 L11	1NA+1NC	пластик	5	2	
L11	KM C2 L11	Медл. перекл. 1	металл	5	2	
L02	KM C1 L02	2NC	пластик	5	2	
L02	KM C2 L02	Медл. перекл. 1	металл	5	2	
L20	KM C1 L20	2NA	пластик	5	2	
L20	KM C2 L20	Медл. перекл.	металл	5	2	
L12	KM C1 L12	1NA+2NC	пластик	5	2	
L12	KM C2 L12	Медл. перекл. 1	металл	5	2	
L21	KM C1 L21	2NA+1NC	пластик	5	2	
L21	KM C2 L21	Медл. перекл. 1	металл	5	2	
L03	KM C1 L03	3NC	пластик	5	2	
L03	KM C2 L03	Медл. перекл. 1	металл	5	2	
2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.						
S11	KN C1 S11	1NA+1NC	пластик	5	2	
S11	KN C2 S11	Быстр. перекл. 1	металл	5	2	
S02	KN C1 S02	2NC	пластик	5	2	
S02	KN C2 S02	Быстр. перекл. 1	металл	5	2	
A11	KN C1 A11	1NA+1NC	пластик	5	2	
A11	KN C2 A11	Медл. перекл. до срабат. 1	металл	5	2	
L11	KN C1 L11	1NA+1NC	пластик	5	2	
L11	KN C2 L11	Медл. перекл. 1	металл	5	2	
L02	KN C1 L02	2NC	пластик	5	2	
L02	KN C2 L02	Медл. перекл. 1	металл	5	2	
L20	KN C1 L20	2NA	пластик	5	2	
L20	KN C2 L20	Медл. перекл.	металл	5	2	

1 Прямое отключающее действие 2 защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

2 За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи - съемные, крепятся снизу нарезным винтом.

Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Головки вращаются в аксиальной плоскости (45°).

Блоки дополнительных контактов - съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KB-KC
 - A300 Q300 тип KM-KN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KB-KC
 - 440VAC тип KM-KN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KB-KC
 - 4kV тип KM-KN
- Класс изоляции: II (только тип KB-KC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминийно-цинкового сплава
- KB-KC: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM-KN: корпус из алюминийно-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 6Н
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.

Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.

Концевые выключатели серии К

1 нижний вход. Размеры соответствуют EN 50047

2 боковых входа. Размеры совместимы с EN 50047


Рычажный толкатель с боковым роликом



KB D... - KM D...



KC D... - KN D...



Кабельный ввод M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавьте букву Р.
Пример: KB D1 S11P

Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Контакты	Материал ролика	Кол-во в упак.	Вес
				Ø11x4	шт.	[кг]

1 ввод кабеля снизу. Размеры по EN 50047.

KB D1 S11	KM D1 S11	1NA+1NC	пластик	5	2
KB D2 S11	KM D2 S11	Быстр. перекл. 1	металл	5	2
KB D1 S02	KM D1 S02	2NC	пластик	5	2
KB D2 S02	KM D2 S02	Быстр. перекл. 1	металл	5	2
KB D1 A11	KM D1 A11	1NA+1NC	пластик	5	2
KB D2 A11	KM D2 A11	Медл. перекл. до срабат. 1	металл	5	2
KB D1 L11	KM D1 L11	1NA+1NC	пластик	5	2
KB D2 L11	KM D2 L11	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KB D1 L02	KM D1 L02	2NC	пластик	5	2
KB D2 L02	KM D2 L02	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KB D1 L20	KM D1 L20	2NA	пластик	5	2
KB D2 L20	KM D2 L20	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KB D1 L12	KM D1 L12	1NA+2NC	пластик	5	2
KB D2 L12	KM D2 L12	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KB D1 L21	KM D1 L21	2NA+1NC	пластик	5	2
KB D2 L21	KM D2 L21	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KB D1 L03	KM D1 L03	3NC	пластик	5	2
KB D2 L03	KM D2 L03	Медл. перекл. 1	металл	5	2

2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.

KC D1 S11	KN D1 S11	1NA+1NC	пластик	5	2
KC D2 S11	KN D2 S11	Быстр. перекл. 1	металл	5	2
KC D1 S02	KN D1 S02	2NC	пластик	5	2
KC D2 S02	KN D2 S02	Быстр. перекл. 1	металл	5	2
KC D1 A11	KN D1 A11	1NA+1NC	пластик	5	2
KC D2 A11	KN D2 A11	Медл. перекл. до срабат. 1	металл	5	2
KC D1 L11	KN D1 L11	1NA+1NC	пластик	5	2
KC D2 L11	KN D2 L11	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KC D1 L02	KN D1 L02	2NC	пластик	5	2
KC D2 L02	KN D2 L02	Медл. перекл. 1	металл	5	2
KC D1 L20	KN D1 L20	2NA	пластик	5	2
KC D2 L20	KN D2 L20	Медл. перекл. 1	металл	5	2

1 Прямое отключающее действие 2 защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

2 За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи - съемные, крепятся снизу нарезным винтом.

Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Головки вращаются в аксиальной плоскости (45°).

Блоки дополнительных контактов - съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KB-KC
 - A300 Q300 тип KM-KN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KB-KC
 - 440VAC тип KM-KN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KB-KC
 - 4kV тип KM-KN
- Класс изоляции: II (только тип KB-KC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминий-цинкового сплава
- KB-KC: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM-KN: корпус из алюминий-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 6Н
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, GOST.


Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.

- Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
◄ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт


K... S11	21-22 13-14 21-22 13-14	0 1,7 7,6 19,5mm
K... S02	11-12 21-22 11-12 21-22	0 1,7 7,6 19,5mm
K... A11	25-26 17-18	0 3,7 6,9 19,5mm
K... L11	13-14 21-22	0 6,9 9,5 19,5mm

K... L02	21-22 11-12	0 6,9 19,5mm
K... L20	13-14 23-24	0 6,9 19,5mm
K... L12	21-22 31-32 13-14	0 7,25 8,5 19,5mm
K... L21	31-32 23-24 13-14	0 7,25 8,5 19,5mm
K... L03	11-12 21-22 31-32	0 7,25 19,5mm

Рычажный толкатель с роликом

KB E1... - KB E2...
KM E1... - KM E2...

KB E3... - KM E3...



Кабельный ввод M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавьте букву Р.
Пример: KB E1 S11P

Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Контакты	Материал ролика	Кол-во в упак.	Вес
					шт.	[кг]
1 вход кабеля снизу. Размеры по EN 50047.						
KB E1 S11	KM E1 S11	1NA+1NC	Быстр. перекл. ③	Пластик①	5	④
KB E2 S11	KM E2 S11			Металл①	5	④
KB E3 S11	KM E3 S11			Резина②	5	④
KB E1 S02	KM E1 S02	2NC	Быстр. перекл. ③	Пластик①	5	④
KB E2 S02	KM E2 S02			Металл①	5	④
KB E3 S02	KM E3 S02			Резина②	5	④
KB E1 A11	KM E1 A11	1NA+1NC	Медл. перекл. до срабатыв. ③	Пластик①	5	④
KB E2 A11	KM E2 A11			Металл①	5	④
KB E3 A11	KM E3 A11			Резина②	5	④
KB E1 L11	KM E1 L11	1NA+1NC	Медл. перекл. ③	Пластик①	5	④
KB E2 L11	KM E2 L11			Металл①	5	④
KB E3 L11	KM E3 L11			Резина②	5	④
KB E1 L02	KM E1 L02	2NC	Медл. перекл. ③	Пластик①	5	④
KB E2 L02	KM E2 L02			Металл①	5	④
KB E3 L02	KM E3 L02			Резина②	5	④
KB E1 L20	KM E1 L20	2NA	Медл. перекл. ③	Пластик①	5	④
KB E2 L20	KM E2 L20			Металл①	5	④
KB E3 L20	KM E3 L20			Резина②	5	④
KB E1 L12	KM E1 L12	1NA+2NC	Медл. перекл. ③	Пластик①	5	④
KB E2 L12	KM E2 L12			Металл①	5	④
KB E3 L12	KM E3 L12			Резина②	5	④
KB E1 L21	KM E1 L21	2NA+1NC	Медл. перекл. ③	Plastica①	5	④
KB E2 L21	KM E2 L21			Металл①	5	④
KB E3 L21	KM E3 L21			Резина②	5	④
KB E1 L03	KM E1 L03	3NC	Медл. перекл. ③	Пластик①	5	④
KB E2 L03	KM E2 L03			Металл①	5	④
KB E3 L03	KM E3 L03			Резина②	5	④

С двухсторонним включением.

1 нижний вход для кабеля. Размеры по EN 50047.

KB E1 D02	KM E1 D02	2NC③	Пластик①	5	④
		Независимый			

① Ø19x5mm.
② Ø50x10mm.

③ Прямое отключающее действие ⇌ защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

④ За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи - съемные, крепятся снизу нарезным винтом.

Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Головки вращаются в аксиальной плоскости (45°).

Блоки дополнительных контактов - съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.

Технические параметры



- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KB
 - A300 Q300 тип KM
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KB
 - 440VAC тип KM
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KB
 - 4kV тип KM
- Класс изоляции: II (только тип KB)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминий-цинкового сплава
- KB: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM: корпус из алюминий-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и носку).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 3Hcm
- Усилие затягивания: 2,5Hm
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.

Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.


▶ Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
◀ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт




Рычажный толкатель с роликом



KC E1... - KC E2...
KN E1... - KN E2...




KC E3... - KN E3...



Кабельный вход M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавьте букву Р.
Пример: KB E1 S11P

► Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
◄ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт



Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Контакты	Материал ролика	Кол-во в упак.	Вес
					шт.	[кг]
2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.						
KC E1 S11	KN E1 S11	1NA+1NC	пластик①	5	④	
KC E2 S11	KN E2 S11	Быстр. перекл. ③	металл①	5	④	
KC E3 S11	KN E3 S11		резина②	5	④	
KC E1 S02	KN E1 S02	2NC	пластик①	5	④	
KC E2 S02	KN E2 S02	Быстр. перекл. ③	металл①	5	④	
KC E3 S02	KN E3 S02		резина②	5	④	
KC E1 A11	KN E1 A11	1NA+1NC	пластик①	5	④	
KC E2 A11	KN E2 A11	Медл. перекл. до срабат. ⑤	металл①	5	④	
KC E3 A11	KN E3 A11		резина②	5	④	
KC E1 L11	KN E1 L11	1NA+1NC	пластик①	5	④	
KC E2 L11	KN E2 L11	Медл. перекл. ③	металл①	5	④	
KC E3 L11	KN E3 L11		резина②	5	④	
KC E1 L02	KN E1 L02	2NC	пластик①	5	④	
KC E2 L02	KN E2 L02	Медл. перекл. ③	металл①	5	④	
KC E3 L02	KN E3 L02		резина②	5	④	
KC E1 L20	KN E1 L20	2NA	пластик①	5	④	
KC E2 L20	KN E2 L20	Медл. перекл. ③	металл①	5	④	
KC E3 L20	KN E3 L20		резина②	5	④	
С двухсторонним включением.						
2 ввод кабеля снизу. Размеры по EN 50047.						
KC E1 D02	KN E1 D02	2NC⑤ Независим.	пластик①	5	④	

① Ø19x5mm.
② Ø50x10mm.

③ Прямое отключающее действие ⇌ защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

④ За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса
(тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи - съемные, крепятся снизу нарезным винтом.

Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Головки вращаются в аксиальной плоскости (45°).

Блоки дополнительных контактов - съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.


Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KC
 - A300 Q300 тип KN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KC
 - 440VAC тип KN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KC
 - 4kV тип KN
- Класс изоляции: II (только тип KC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминий-цинкового сплава
- KC : самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KN: корпус из алюминий-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 3Нсм
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- Условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.



Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.



Регулируемый рычаг с роликом



KB F... - KM F...



Кабельный вход M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавьте букву Р.
Пример: KB F1 S11P



Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Контакты	Материал ролика	Кол-во в упак.	Вес
					шт.	[кг]
1 вход кабеля снизу. Размеры по EN 50047.						
KB F1 S11	KM F1 S11	1NA+1NC Быстр. перекл. ❶	пластик❶	5	❷	
KB F2 S11	KM F2 S11		металл❶	5	❷	
KB F3 S11	KM F3 S11		резина❷	5	❷	
KB F4 S11	KM F4 S11		резина❸	5	❷	
KB F1 S02	KM F1 S02	2NC Быстр. перекл. ❶	пластик❶	5	❷	
KB F2 S02	KM F2 S02		металл❶	5	❷	
KB F3 S02	KM F3 S02		резина❷	5	❷	
KB F4 S02	KM F4 S02		резина❸	5	❷	
KB F1 A11	KM F1 A11	1NA+1NC Медл. перекл. до срабат. ❶	пластик❶	5	❷	
KB F2 A11	KM F2 A11		металл❶	5	❷	
KB F3 A11	KM F3 A11		резина❷	5	❷	
KB F4 A11	KM F4 A11		резина❸	5	❷	
KB F1 L11	KM F1 L11	1NA+1NC Медл. перекл. ❶	пластик❶	5	❷	
KB F2 L11	KM F2 L11		металл❶	5	❷	
KB F3 L11	KM F3 L11		резина❷	5	❷	
KB F4 L11	KM F4 L11		резина❸	5	❷	
KB F1 L02	KM F1 L02	2NC Медл. перекл. ❶	пластик❶	5	❷	
KB F2 L02	KM F2 L02		металл❶	5	❷	
KB F3 L02	KM F3 L02		резина❷	5	❷	
KB F4 L02	KM F4 L02		резина❸	5	❷	
KB F1 L20	KM F1 L20	2NA Медл. перекл.	пластик❶	5	❷	
KB F2 L20	KM F2 L20		металл❶	5	❷	
KB F3 L20	KM F3 L20		резина❷	5	❷	
KB F4 L20	KM F4 L20		резина❸	5	❷	
KB F1 L12	KM F1 L12	1NA+2NC Медл. перекл. ❶	пластик❶	5	❷	
KB F2 L12	KM F2 L12		металл❶	5	❷	
KB F3 L12	KM F3 L12		резина❷	5	❷	
KB F4 L12	KM F4 L12		резина❸	5	❷	
KB F1 L21	KM F1 L21	2NA+1NC Медл. перекл. ❶	пластик❶	5	❷	
KB F2 L21	KM F2 L21		металл❶	5	❷	
KB F3 L21	KM F3 L21		резина❷	5	❷	
KB F4 L21	KM F4 L21		резина❸	5	❷	
KB F1 L03	KM F1 L03	3NC Медл. перекл. ❶	пластик❶	5	❷	
KB F2 L03	KM F2 L03		металл❶	5	❷	
KB F3 L03	KM F3 L03		резина❷	5	❷	
KB F4 L03	KM F4 L03		резина❸	5	❷	

С двухсторонним включением.

1 вход кабеля снизу. Размеры по EN 50047.

KB F1 D02	KM F1 D02	2NC ❶	Независимый	пластик ❶	5	❷
-----------	-----------	-------	-------------	-----------	---	---

► Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
 ◄ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт



Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи - съемные, крепятся снизу нарезным винтом.

Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Головки вращаются в аксиальной плоскости (45°).

Блоки дополнительных контактов - съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KB
 - A300 Q300 тип KM
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KB
 - 440VAC тип KM
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KB
 - 4kV тип KM
- Класс изоляции: II (только тип KB)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминий-цинкового сплава
- KB-KC: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM-KN: корпус из алюминий-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 3N
- Усилие затягивания: 2,5Nm
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.

Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.

❶ Ø19x5mm.

❷ Ø50x10mm.


❸ Ø50x10mm. Ролик нерегулируемый

❹ Прямое отключающее действие ; защитные функции


соответствуют IEC/EN 60947-5-1

❺ За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Регулируемый рычаг с роликом



KC F... - KN F...



Кабельный вход M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавьте букву Р.
Пример: KB F1 S11P

Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Контакты	Материал ролика	Кол-во в упак.	Вес
					шт.	[кг]
2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.						
KC F1 S11	KN F1 S11	Быстр. перекл. ③	1NA+1NC	пластик ①	5	④
KC F2 S11	KN F2 S11		2NC	металл ①	5	④
KC F3 S11	KN F3 S11		2NC	резина ②	5	④
KC F4 S11	KN F4 S11		2NC	резина со смещ. ②	5	④
KC F1 S02	KN F1 S02	Быстр. перекл. ③	1NA+1NC	пластик ①	5	④
KC F2 S02	KN F2 S02		2NC	металл ①	5	④
KC F3 S02	KN F3 S02		2NC	резина ②	5	④
KC F4 S02	KN F4 S02		2NC	резина со смещ. ②	5	④
KC F1 A11	KN F1 A11	Медл. перекл. до срабат. ③	1NA+1NC	пластик ①	5	④
KC F2 A11	KN F2 A11		2NC	металл ①	5	④
KC F3 A11	KN F3 A11		2NC	резина ②	5	④
KC F4 A11	KN F4 A11		2NC	резина со смещ. ②	5	④
KC F1 L11	KN F1 L11	Медл. перекл. ③	1NA+1NC	пластик ①	5	④
KC F2 L11	KN F2 L11		2NC	металл ①	5	④
KC F3 L11	KN F3 L11		2NC	резина ②	5	④
KC F4 L11	KN F4 L11		2NC	резина со смещ. ②	5	④
KC F1 L02	KN F1 L02	Медл. перекл. ③	2NC	пластик ①	5	④
KC F2 L02	KN F2 L02		2NC	металл ①	5	④
KC F3 L02	KN F3 L02		2NC	резина ②	5	④
KC F4 L02	KN F4 L02		2NC	резина со смещ. ②	5	④
KC F1 L20	KN F1 L20	Медл. перекл. ③	2NA	пластик ①	5	④
KC F2 L20	KN F2 L20		2NA	металл ①	5	④
KC F3 L20	KN F3 L20		2NA	резина ②	5	④
KC F4 L20	KN F4 L20		2NA	резина со смещ. ②	5	④

① Ø19x5mm.

② Ø50x10mm.

③ Прямое отключающее действие ⊖; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

④ За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи - съемные, крепятся снизу нарезным винтом.

Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Головки вращаются в аксиальной плоскости (180°).

Блоки дополнительных контактов - съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.

Технические параметры



- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KC
 - A300 Q300 тип KN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KC
 - 440VAC тип KN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KC
 - 4kV тип KN
- Класс изоляции: II (только тип KC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминий-цинкового сплава
- KB-KC: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM-KN: корпус из алюминий-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 3Н
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- Условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.

Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.

- Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
◄ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт



Концевые выключатели серии К


1 вход снизу. Размеры соответствуют EN 50047

2 входа сбоку. Размеры совместимы с EN 50047


Керамический рычаг-стержень



KB H... - KM H...




KC H... - KN H...



Кабельный вход M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавляйте букву Р.
Пример: KB L1 S11P

► Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
◄ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт



Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Контакты	Материал стержня	Кол-во в упак.	Вес
					шт.	[кг]
1 вход кабеля снизу. Размеры по EN 50047.						
KB H1 S11	KM H1 S11	1NO+1NC	Быстр. перекл. ①	Керамика	5	②
KB H1 S02	KM H1 S02	2NC	Быстр. перекл. ①	Керамика	5	②
KB H1 A11	KM H1 A11	1NO+1NC	Медл. перекл. до срабат. ①	Керамика	5	②
KB H1 L11	KM H1 L11	1NO+1NC	Медл. перекл. ①	Керамика	5	②
KB H1 L02	KM H1 L02	2NC	Медл. перекл. ①	Керамика	5	②
KB H1 L20	KM H1 L20	2NO	Медл. перекл. ①	Керамика	5	②
KB H1 L12	KM H1 L12	1NO+2NC	Медл. перекл. ①	Керамика	5	②
KB H1 L21	KM H1 L21	2NO+1NC	Медл. перекл. ①	Керамика	5	②
KB H1 L03	KM H1 L03	3NC	Медл. перекл. ①	Керамика	5	②

2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.

KC H1 S11	KN H1 S11	1NO+1NC	Быстр. перекл. ①	Керамика	5	②
KC H1 S02	KN H1 S02	2NC	Быстр. перекл. ①	Керамика	5	②
KC H1 A11	KN H1 A11	1NO+1NC	Медл. перекл. до срабат. ①	Керамика	5	②
KC H1 L11	KN H1 L11	1NO+1NC	Медл. перекл. ①	Керамика	5	②
KC H1 L02	KN H1 L02	2NC	Медл. перекл. ①	Керамика	5	②
KC H1 L20	KN H1 L20	2NO	Медл. перекл. ①	Керамика	5	②

① Прямое отключающее действие ② защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

② За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи - съемные, крепятся снизу нарезным винтом.

Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Головки вращаются в аксиальной плоскости (45°).

Блоки дополнительных контактов - съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.


Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KB-KC
 - A300 Q300 тип KM-KN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KB-KC
 - 440VAC тип KM-KN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KB-KC
 - 4kV тип KM-KN
- Класс изоляции: II (только тип KB-KC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминий-цинкового сплава
- KB-KC: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM-KN: корпус из алюминий-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 3Н
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- Условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.

Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.



Концевые выключатели серии К

1 вход снизу. Размеры соответствуют EN 50047

2 входа сбоку. Размеры совместимы с EN 50047


Регулируемый рычаг-сержень



KB L... - KM L...



KC L... - KN L...



Кабельный вход M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавьте букву Р.
Пример: KB L1 S11P

Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Контакты	Материал стержня	Кол-во в упак.	Вес
					шт.	[кг]

1 вход кабеля снизу. Размеры по EN 50047.

KB L1 S11	KM L1 S11	1NO+1NC	Пластик	5	2
KB L2 S11	KM L2 S11	Быстр. перекл. 1	Сталь	5	2
KB L1 S02	KM L1 S02	2NC	Пластик	5	2
KB L2 S02	KM L2 S02	Быстр. перекл. 1	Сталь	5	2
KB L1 A11	KM L1 A11	1NO+1NC	Пластик	5	2
KB L2 A11	KM L2 A11	Медл. перекл. до срабат. 1	Сталь	5	2
KB L1 L11	KM L1 L11	1NO+1NC	Пластик	5	2
KB L2 L11	KM L2 L11	Медл. перекл. 1	Сталь	5	2
KB L1 L02	KM L1 L02	2NC	Пластик	5	2
KB L2 L02	KM L2 L02	Медл. перекл. 1	Сталь	5	2
KB L1 L20	KM L1 L20	2NO	Пластик	5	2
KB L2 L20	KM L2 L20	Медл. перекл.	Сталь	5	2
KB L1 L12	KM L1 L12	1NO+2NC	Пластик	5	2
KB L2 L12	KM L2 L12	Медл. перекл. 1	Сталь	5	2
KB L1 L21	KM L1 L21	2NO+1NC	Пластик	5	2
KB L2 L21	KM L2 L21	Медл. перекл. 1	Сталь	5	2
KB L1 L03	KM L1 L03	3NC	Пластик	5	2
KB L2 L03	KM L2 L03	Медл. перекл. 1	Сталь	5	2

2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.

KC L1 S11	KN L1 S11	1NO+1NC	Пластик	5	2
KC L2 S11	KN L2 S11	Быстр. перекл. 1	Сталь	5	2
KC L1 S02	KN L1 S02	2NC	Пластик	5	2
KC L2 S02	KN L2 S02	Быстр. перекл. 1	Сталь	5	2
KC L1 A11	KN L1 A11	1NO+1NC	Пластик	5	2
KC L2 A11	KN L2 A11	Медл. перекл. до срабат. 1	Сталь	5	2
KC L1 L11	KN L1 L11	1NO+1NC	Пластик	5	2
KC L2 L11	KN L2 L11	Медл. перекл. 1	Сталь	5	2
KC L1 L02	KN L1 L02	2NC	Пластик	5	2
KC L2 L02	KN L2 L02	Медл. перекл. 1	Сталь	5	2
KC L1 L20	KN L1 L20	2NO	Пластик	5	2
KC L2 L20	KN L2 L20	Медл. перекл.	Сталь	5	2

БИНАПРАВЛЕННЫЕ

1 вход кабеля снизу. Размеры по EN 50047.

KB L1 D02	KM L1 D02	2NC 1	Plastica	5	5
		Независимый			
KB L2 D02	KM L2 D02	2NC 1	Metallo	5	5
		Независимый			

1 Прямое отключающее действие 2 защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

2 За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи - съемные, крепятся снизу нарезным винтом.

Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Головки вращаются в аксиальной плоскости (45°).

Блоки дополнительных контактов - съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.

Технические параметры



- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5-1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KB-KC
 - A300 Q300 тип KM-KN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KB-KC
 - 440VAC тип KM-KN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KB-KC
 - 4kV тип KM-KN
- Класс изоляции: II (только тип KB-KC)
- Сопrotивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминийно-цинкового сплава
- KB-KC: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM-KN: корпус из алюминийно-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 3Н
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.

Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.

- Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
 ◄ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт




Концевые выключатели серии К

1 вход снизу. Размеры соответствуют EN 50047

2 входа сбоку. Размеры совместимы с EN 50047


Разнонаправленный рычаг-эксцентрик



KB M1... - KM M1...



KC M2... - KN M2...



Кабельный ввод M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавляйте букву Р.
Пример: KB Q1 L11P

► Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
 ◄ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт

K... S11	21-22 13-14 21-22 13-14	0 4° 14°
K... S02	11-12 21-22 11-12 21-22	0 4° 14°
K... A11	25-26 17-18	0 7,5° 14°
K... L11	13-14 21-22	0 14° 19°

Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Контакты	Материал стержня	Кол-во в упак.	Вес
					шт.	[кг]
1 ввод кабеля снизу. Размеры по EN 50047.						
KB M1 S11	KM M1 S11	1NO+1NC	Гибкий	5	1	
KB M2 S11	KM M2 S11	Быстр. перекл.	Полужесткий	5	1	
KB M1 S02	KM M1 S02	2NC	Гибкий	5	1	
KB M2 S02	KM M2 S02	Быстр. перекл.	Полужесткий	5	1	
KB M1 A11	KM M1 A11	1NO+1NC	Гибкий	5	1	
KB M2 A11	KM M2 A11	Медл. перекл. до срабат.	Полужесткий	5	1	
KB M1 L11	KM M1 L11	1NO+1NC	Гибкий	5	1	
KB M2 L11	KM M2 L11	Медл. перекл.	Полужесткий	5	1	
KB M1 L02	KM M1 L02	2NC	Гибкий	5	1	
KB M2 L02	KM M2 L02	Медл. перекл.	Полужесткий	5	1	
KB M1 L20	KM M1 L20	2NO	Гибкий	5	1	
KB M2 L20	KM M2 L20	Медл. перекл.	Полужесткий	5	1	
KB M1 L12	KM M1 L12	1NO+2NC	Гибкий	5	1	
KB M2 L12	KM M2 L12	Медл. перекл.	Полужесткий	5	1	
KB M1 L21	KM M1 L21	2NO+1NC	Гибкий	5	1	
KB M2 L21	KM M2 L21	Медл. перекл.	Полужесткий	5	1	
KB M1 L03	KM M1 L03	3NC	Гибкий	5	1	
KB M2 L03	KM M2 L03	Медл. перекл.	Полужесткий	5	1	
2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.						
KC M1 S11	KN M1 S11	1NO+1NC	Гибкий	5	1	
KC M2 S11	KN M2 S11	Быстр. перекл.	Полужесткий	5	1	
KC M1 S02	KN M1 S02	2NC	Гибкий	5	1	
KC M2 S02	KN M2 S02	Быстр. перекл.	Полужесткий	5	1	
KC M1 A11	KN M1 A11	1NO+1NC	Гибкий	5	1	
KC M2 A11	KN M2 A11	Медл. перекл. до срабат.	Полужесткий	5	1	
KC M1 L11	KN M1 L11	1NO+1NC	Гибкий	5	1	
KC M2 L11	KN M2 L11	Медл. перекл.	Полужесткий	5	1	
KC M1 L02	KN M1 L02	2NC	Гибкий	5	1	
KC M2 L02	KN M2 L02	Медл. перекл.	Полужесткий	5	1	
KC M1 L20	KN M1 L20	2NO	Гибкий	5	1	
KC M2 L20	KN M2 L20	Медл. перекл.	Полужесткий	5	1	

1 За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса
 (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи являются съемными, фиксируются снизу. Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Блоки дополнительных контактов – съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >100000 циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KB-KC
 - A300 Q300 тип KM-KN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KB-KC
 - 440VAC тип KM-KN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KB-KC
 - 4kV тип KM-KN
- Класс изоляции: II (только тип KB-KC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминий-цинкового сплава
- KB-KC: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM-KN: корпус из алюминий-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация – M20; также возможен PG13,5 (см. рисунки и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 1Н см
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.
 Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.

Концевые выключатели серии К

1 вход снизу. Размеры соответствуют EN 50047

2 входа сбоку. Размеры совместимы с EN 50047


Включение шарниром



KB P... - KM P...



KC P... - KN P...



Кабельный ввод M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавьте букву Р.
Пример: KB Q1 L11P

Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Контакты	Особ-ти стержня	Кол-во в упак.	Вес
					шт.	[кг]

1 вход кабеля снизу. Размеры по EN 50047.

KB P1 L11	KM P1 L11	1NO+1NC Медл. перекл. ❶	Короткий полный	5	❷
KB P2 L11	KM P2 L11	1NO+1NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный	5	❷
KB P3 L11	KM P3 L11	1NO+1NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный с пониж.	5	❷
KB P1 L02	KM P1 L02	2NC Медл. перекл. ❶	Короткий полный	5	❷
KB P2 L02	KM P2 L02	2NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный	5	❷
KB P3 L02	KM P3 L02	2NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный с пониж.	5	❷
KB P1 L12	KM P1 L12	1NO+2NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный	5	❷
KB P2 L12	KM P2 L12	1NO+2NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный	5	❷
KB P3 L12	KM P3 L12	1NO+2NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный с пониж.	5	❷
KB P1 L21	KM P1 L21	2NO+1NC Медл. перекл. ❶	Короткий полный	5	❷
KB P2 L21	KM P2 L21	2NO+1NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный	5	❷
KB P3 L21	KM P3 L21	2NO+1NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный с пониж.	5	❷
KB P1 L03	KM P1 L03	3NC Медл. перекл. ❶	Короткий полный	5	❷
KB P2 L03	KM P2 L03	3NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный	5	❷
KB P3 L03	KM P3 L03	3NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный с пониж.	5	❷

2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.

KC P1 L11	KN P1 L11	1NO+1NC Медл. перекл. ❶	Короткий полный	5	❷
KC P2 L11	KN P2 L11	1NO+1NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный	5	❷
KC P3 L11	KN P3 L11	1NO+1NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный с пониж.	5	❷
KC P1 L02	KN P1 L02	2NC Медл. перекл. ❶	Короткий полный	5	❷
KC P2 L02	KN P2 L02	2NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный	5	❷
KC P3 L02	KN P3 L02	2NC Медл. перекл. ❶	Длинный полный с пониж.	5	❷

❶ Прямое отключающее действие ➡; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

❷ За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи являются съемными, фиксируются снизу. Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Блоки дополнительных контактов – съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.



Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KB-KC
 - A300 Q300 тип KM-KN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KB-KC
 - 440VAC тип KM-KN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KB-KC
 - 4kV тип KM-KN
- Класс изоляции: II (только тип KB-KC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминий-цинкового сплава
- KB-KC: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM-KN: корпус из алюминий-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация – M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 1Н см
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.
Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.

□ открыт
■ закрыт




Концевые выключатели серии К

1 вход снизу. Размеры соответствуют EN 50047

2 входа сбоку. Размеры совместимы с EN 50047


Щелевой рычаг



KB Q... - KM Q...





KC Q... - KN Q...



Кабельный ввод M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавьте букву Р.
Пример: KB Q1 L11P

□ открыт
■ закрыт



Код заказа	Материал корпуса	Контакты	Кол-во в упак.	Вес
	Пластиковый корпус		шт.	[кг]

1 вход кабеля снизу. Размеры по EN 50047.

KB Q1 L11	KM Q1 L11	1NO+1NC Медл.перекл.①	5	②
KB Q1 L02	KM Q1 L02	2NC Медл.перекл.①	5	②
KB Q1 L12	KM Q1 L12	1NO+2NC Медл.перекл.①	5	②
KB Q1 L21	KM Q1 L21	2NO+1NC Медл.перекл.①	5	②
KB Q1 L03	KM Q1 L03	3NC Медл.перекл.①	5	②

2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.

KC Q1 L11	KN Q1 L11	1NO+1NC Медл.перекл.①	5	②
KC Q1 L02	KN Q1 L02	2NC Медл.перекл.①	5	②

① Прямое отключающее действие ☞; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

② За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи являются съемными, фиксируются снизу. Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Блоки дополнительных контактов – съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >100000 циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KB-KC
 - A300 Q300 тип KM-KN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KB-KC
 - 440VAC тип KM-KN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KB-KC
 - 4kV тип KM-KN
- Класс изоляции: II (только тип KB-KC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки из алюминий-цинкового сплава
- KB-KC: самогасящийся термопластический полимерный корпус двойной изоляции
- KM-KN: корпус из алюминий-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация – M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Фиксация рабочей головки: встроенный штырьковый замок
- Рабочее усилие: 15 Н см
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.

Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.

Концевые выключатели серии K


1 вход снизу. Размеры соответствуют EN 50047

2 входа сбоку. Размеры совместимы с EN 50047


Включение планкой



KB N...




KC N...



Кабельный ввод M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в код заказа добавьте букву P.
Пример: KB N1 L11P

□ открыт
■ закрыт



Код заказа	Контакты	Форма планки ^③	Кол-во в упак.	Вес
Пластиковый корпус			шт.	[кг]

1 вход кабеля снизу. Размеры по EN 50047.

KB N1 L11	1NO+1NC	Прямая	5	②
KB N2 L11	Медл. перекл. ①	Согнутая	5	②
KB N3 L11		Прямая "Т"	5	②
KB N4 L11		Согнутая "Т"	5	②
KB N1 L02	2NC	Прямая	5	②
KB N2 L02	Медл. перекл. ①	Согнутая	5	②
KB N3 L02		Прямая "Т"	5	②
KB N4 L02		Согнутая "Т"	5	②
KB N1 L12	1NO+2NC	Прямая	5	②
KB N2 L12	Медл. перекл. ①	Согнутая	5	②
KB N3 L12		Прямая "Т"	5	②
KB N4 L12		Согнутая "Т"	5	②
KB N1 L21	2NO+1NC	Прямая	5	②
KB N2 L21	Медл. перекл. ①	Согнутая	5	②
KB N3 L21		Прямая "Т"	5	②
KB N4 L21		Согнутая "Т"	5	②
KB N1 L03	3NC	Прямая	5	②
KB N2 L03	Медл. перекл. ①	Согнутая	5	②
KB N3 L03		Прямая "Т"	5	②
KB N4 L03		Согнутая "Т"	5	②

2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.

KC N1 L11	1NO+1NC	Прямая	5	②
KC N2 L11	Медл. перекл. ①	Согнутая	5	②
KC N3 L11		Прямая "Т"	5	②
KC N4 L11		Согнутая "Т"	5	②
KC N1 L02	2NC	Прямая	5	②
KC N2 L02	Медл. перекл. ①	Согнутая	5	②
KC N3 L02		Прямая "Т"	5	②
KC N4 L02		Согнутая "Т"	5	②

① Прямое отключающее действие ☹, защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1

② За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

③ Серийный ключ

Основные параметры

Дизайнерские решения для концевых выключателей компании LOVATO ELECTRIC позволяют покупателю без особого труда производить их быструю сборку, установку и подключение, а также обеспечивают надежную работу изделий.

Кожухи - съемные, крепятся снизу нарезным винтом.

Новый штырьковый замок позволяет производить удаление и замену рабочих головок без помощи дополнительных инструментов.

Головки вращаются в аксиальной плоскости (90°).

Блоки дополнительных контактов - съемные, но это не влияет на простоту и удобство их подключения к сети.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 циклов/ч
- Время переключения: 0,5-1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >100000 циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV
- Класс изоляции: II (только тип KB-KC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65
- Рабочие головки и корпус из самогасящегося термопластического полимера двойной изоляции
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску).
- Рабочее усилие: 8Н
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Степень загрязнения: 3 (подходит для работы в условиях сильного загрязнения).

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.

Соответствует стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.

Аксессуары и запчасти



KX N1



KX N2



KX N3



KX N4



KX N5

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
KX N1	Прямая планка	5	0.013
KX N2	Согнутая планка	5	0.013
KX N3	Прямая планка "Т"	5	0.008
KX N4	Согнутая планка "Т"	5	0.008
KX N5	Коленчатая планка	5	0.040

Блоки вспомогательных контактов



KX B...

Код заказа	Контакты	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
KX B S11	1NO+1NC Быстр. перекл. ①②	5	0,024
KX B S02	2NC Быстр. перекл. ①②	5	0,024
KX B A11	1NO+1NC Медл. перекл., до сраб. ①②	5	0,024
KX B L11	1NO+1NC Медл. перекл. ②	5	0,024
KX B L02	2NC Медл. перекл. ②	5	0,024
KX B L20	2NO Медл. перекл.	5	0,024
KX B L12	1NO+2NC Медл. перекл. ②③	5	0,024
KX B L21	2NO+1NC Медл. перекл. ②③	5	0,024
KX B L03	3NC Медл. перекл. ②③	5	0,024

- ① Нельзя использовать в сочетании с KBN/KCN, KBP/KMP/KCP/KNP и KBQ/KMQ/KCQ/KNQ.
 ② Прямое отключающее действие $\ominus$; защитные ф-и соотв. IEC/EN 60947-5-1.
 ③ Не подходит для типов KC... и KN...

Кожухи в комплекте со вспомогательными контактами


7



KX CB... - KX CM...



KX CC... - KX CN...



Код заказа	Контакты	Кол-во в упак.	Вес
Пластиковый корпус	Металлич. корпус	шт.	[кг]
1 ввод кабеля снизу. Размеры по EN 50047.			
KX CB S11	KX CM S11	1NO+1NC Быстр. перекл. ①②	5 ④
KX CB S02	KX CM S02	2NC Быстр. перекл. ①②	5 ④
KX CB A11	KX CM A11	1NO+1NC Медл. перекл., до сраб. ①②	5 ④
KX CB L11	KX CM L11	1NO+1NC Медл. перекл. ②	5 ④
KX CB L02	KX CM L02	2NC Медл. перекл. ②	5 ④
KX CB L20	KX CM L20	2NO Медл. перекл.	5 ④
KX CB L12	KX CM L12	1NO+2NC Медл. перекл. ②③	5 ④
KX CB L21	KX CM L21	2NO+1NC Медл. перекл. ②③	5 ④
KX CB L03	KX CM L03	3NC Медл. перекл. ②	5 ④
2 боковых ввода кабеля. Размеры совместимы с EN 50047.			
KX CC S11	KX CN S11	1NO+1NC Быстр. перекл. ①②	5 ④
KX CC S02	KX CN S02	2NC Быстр. перекл. ①②	5 ④
KX CC A11	KX CN A11	1NO+1NC Медл. перекл., до сраб. ①②	5 ④
KX CC L11	KX CN L11	1NO+1NC Медл. перекл. ②	5 ④
KX CC L02	KX CN L02	2NC Медл. перекл. ②	5 ④
KX CC L20	KX CN L20	2NO Медл. перекл.	5 ④

- ① Нельзя использовать в сочетании с KBN/KCN, KBP/KMP/KCP/KNP и KBQ/KMQ/KCQ/KNQ.
 ② Прямое отключающее действие $\ominus$; защитные ф-и соотв. IEC/EN 60947-5-1.
 ③ Не подходит для типов KC... и KN...
 За более подробной информацией обращайтесь в службу сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Основные параметры

КХВ-серия блоков дополнительных контактов может использоваться с концевыми выключателями серий KB, KC, KM и KN. Можно заказать комбинации из 2 контактов быстрого и медленного переключения или из 3 контактов медленного переключения (только KB и KM). НЗ контакты обладают прямым отключающим действием, что делает их особенно безопасными. Особые четырехточечные контакты обеспечивают высокую проводимость при любом варианте применения. Простота монтажа контактов обеспечивает легкость подключения и до минимума сокращает время установки.

Основы серий KX C... в комплекте с дополнительными контактами могут использоваться в качестве запасных частей для концевых выключателей серий KB, KM, KC и KN, а при комплектации рабочими головками K XA... могут функционировать в качестве полноценных концевых выключателей.

Кожухи основ являются съемными и крепятся снизу при помощи нарезного винта. Блоки дополнительных контактов являются съемными, что не осложняет подключения к сети. Предлагаются различные комбинации контактов вплоть до подключения 3 контактов с прямым отключающим действием. НЗ контакты обладают прямым отключающим действием, что делает их особенно безопасными. В комплектацию каждой основы включен новый штырьковый замок, удерживающий рабочую головку. Существуют металлические и пластмассовые рабочие головки.



Технические параметры

- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN 60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KXCB-KXCC
 - A300 Q300 тип KXCM-KXCN
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KXCB-KXCC
 - 440VAC тип KXCM-KXCN
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KXCB-KXCC
 - 4kV тип KXCM-KXCN
- Класс изоляции: II (только тип KX CB - KX CC)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты зажимов: IP20
- Степень защиты корпуса: IP65 с установлен. головкой
- KX CB... - KX CC...: корпус из самогасящегося термопластичного изополимера двойной изоляции
- KX CM... - KX CN: корпус из алюминивно-цинкового сплава
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и сноску)
- Фиксация рабочей головки: штырьковый замок
- Усилие затягивания: 2,5Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ только для кожухов KX C..., cULus только для вспомогательных контактов. Соответствуют стандартам: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1.


- ▶ Передн. движ-е контактов быст. сраб. ☐ открыт
 ◀ Обрат. движ-е контактов быст. сраб. ☐ закрыт



Концевые выключатели серии K

Аксессуары и запчасти для концевых выключателей серии KB, KC, KM и KN

Рабочие головки




Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
KX A A1	Нажимной толкатель	5	0,010
KX A B1	Наж. толкатель с пласт. роликом	5	0,015
KX A B2	Наж. толкатель с мет. роликом	5	0,015
KX A C1	Толкатель рычажный с центр. пласт. роликом	5	0,015
KX A C2	Толкатель рычажный с центр. мет. роликом	5	0,020
KX A D1	Толкатель с боковым пластиковым роликом	5	0,015
KX A D2	Толкатель с боковым мет. роликом	5	0,020
KX A E1	Толкатель с пласт. роликом	5	0,035
KX A E2	Толкатель с мет. роликом	5	0,045
KX A E3	Толкатель с резина роликом Ø50x10mm	5	0,050
KX A F1	Регулируемый рычаг с пласт.роликом Ø19x5mm	5	0,050
KX A F2	Регулируемый рычаг с мет. роликом Ø19x5mm	5	0,060
KX A F3	Регулируемый рычаг с резиновым роликом Ø50x10mm	5	0,065
KX A F4	Регулируемый рычаг с резин. роликом Ø50x10mm и вып.смещ.	5	0,070
KX A H1	Керамический рычаг-стержень	5	0,050
KX A L1	Регулируемый пласт. рычаг - стержень	5	0,040
KX A L2	Регулируем. металлический рычаг-стержень	5	0,050
KX A M1	Гибкий рычаг-эксцентрик	5	0,030
KX A M2	Полужесткий рычаг-эксцентрик	5	0,025

Основные параметры

Рабочие головки серии KX A могут использоваться в качестве запасных частей для концевых выключателей серий KB, KM, KC и KN, а при комплектации с основами серий KX C... могут функционировать в качестве полноценных концевых выключателей соответствующей конфигурации.

Головки изготовлены из металла, что гарантирует их надежность при эксплуатации в любых условиях. При креплении рабочей головки на основу KB, KM, KC и KN можно выбирать любой угол наклона каждые 45°, исходя из того, что наклон рычага регулируется в пределах 360° с шагом в 15°.

Крепление рабочей головки к основе осуществляется при помощи особого штырькового замка, позволяющего легко снимать и производить замену головок без применения инструментов.



Сальники-уплотнители



Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
KX P01	Сальник-уплотнитель M20	50	0,009
KX P02	Сальник-уплотнитель PG13,5	50	0,009
KX P03	Резиновый уплотнитель	50	0,004

Основные параметры

Сальники уплотнители сделаны из пластика, имеют нарезку M20 или PG13,5. Обеспечивают хорошую работу кабеля и высокую степень защиты IP.



Технические параметры для сальников-уплотнителей

- материал: самогасящийся полиамид
- степень защиты: IP68
- диаметр кабеля: 6÷12mm.

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus.
Соответствуют стандартам: EN 50262.

Металлические концевые



Код заказа	Контакты	Длина кабеля ²	Кол-во в упак.	Вес
		М	шт.	[кг]

Нажимной толкатель.

KP A1 S11	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,283
KP A1 L11	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,283
KP A2 S11 ❸	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,294
KP A2 L11 ❸	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,294

Наж. толкатель с роликом.

KP B1 S11	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,281
KP B1 L11	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,281
KP B2 S11	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,283
KP B2 L11	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,283
KP B3 S11 ❹	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,281
KP B3 L11 ❹	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,281
KP B4 S11 ❹	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,282
KP B4 L11 ❹	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,282

Наж. толкатель с роликом

Фиксирование на резьбу M12.

KP B5 S11	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,299
KP B5 L11	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,299
KP B6 S11	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,301
KP B6 L11	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,301
KP B7 S11 ❹	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,300
KP B7 L11 ❹	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,300
KP B8 S11 ❹	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,300
KP B8 L11 ❹	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,300

Рычажный с роликом.

KP E1 S11	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,324
KP E1 L11	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,324
KP E2 S11	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,324
KP E2 L11	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,324

Рычажной рег. с роликом.

KP F1 S11	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,333
KP F1 L11	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,333

Рычажной толкатель с рег. роликом.

KP L2 S11	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,335
KP L2 L11	1NO+1NCмедл. перекл.❶	2	1	0,335

Рычаг-эксцентрик.

KP M2 S11	1NO+1NCбыстр. перекл.❶	2	1	0,289
-----------	------------------------	---	---	-------

❶ Прямое отключающее действие (→); защитные ф-и соотв. IEC/EN 60947-5-1.

❷ Для металлических концевых с кабелем длиной 1м добавить 010 в коде заказа.

Например: KPA1 S11 010 (концевой с толкателем, с мет. кнопкой, с контактами 1NO+1NC быстр. перекл. и 1м кабеля).

❸ Винтовое крепление M12.

❹ Колесико под 90°.

Технические параметры



- Макс. частота: 3600 циклов/час
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток I_{th}: 5A
- Обозначение по IEC/EN 60947-5-1: B300 R300
- Напряжение изоляции U_i: 400VAC
- Номинальное импульсное напряжение U_{imp}: 4kV
- Класс изоляции I
- Сопротивление контактов: <25мΩ
- Длина кабеля 2м❷ (5x0,75mm²/5xAWG18)
- Степень защиты корпуса: IP67
- Корпус: алюминий и цинк
- Сила включения:
 - KP A...: 15N
 - KP B...: 10N
 - KP E..., KP F...и KP L...: 0,08Nm
 - KP M...: 0,1Nm
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Подходит для работы в условиях загрязнения 3 степени.

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.

Соответствуют нормам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1.

- ▶ Передн. движ-е контактов быстр. сраб. | ☐ открыт
 ◀ Обрат. движ-е контактов быстр. сраб. | ☒ закрыт



Нажимной толкатель



TS1... - TL1...



TS2... - TL2...

Код заказа	Тип контактов	Материал толкателя	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
Без кнопки возврата.				
TS1 01 10	1NO+1NC Быстр.перекл.	Сталь	1	0,120
TL1 01 10	1NO+1NC Медл.перекл.	Сталь	1	0,120
С кнопкой возврата в центре.				
TS2 01 10	1NO+1NC Быстр.перекл.	Сталь	1	0,130
TL2 01 10	1NO+1NC Медл.перекл.	Сталь	1	0,130

➊ Прямое отключ. действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.

Тип	Передн. движ-е контактов быст. сраб.	Обрат. движ-е контактов быст. сраб.	открыт	закрыт
TS1 01... TS2 01...	21-22 13-14 21-22 13-14			
TL1 01... TL2 01...	21-22 13-14			
TS1 05... TS2 05...	21-22 13-14 21-22 13-14			
TL1 05... TL2 05...	21-22 13-14			

Основные параметры

Конечные выключатели серии T разработаны и изготовлены в соответствии с европейским стандартом EN 50041 относительно размеров.

Корпуса конечных выключателей изготавливаются из самогасящегося термoplastика и имеют высокую механическую прочность, и устойчивость к внешним воздействиям. Выключатели могут использоваться в промышленном оборудовании при тяжелых внешних условиях эксплуатации.

Корпуса выключателей имеют двойную изоляцию и надежно защищают внутренние цепи от ударов, сотрясений и других промышленных воздействий, а также от случайного доступа.

Конструкция контактов обеспечивает самоочистку серебряного сплава контактной поверхности. Контакты концевых серии TL имеют прямое отключающее действие.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 1200 цикл./ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов (100 000 циклов для типа с кнопкой возврата)
- Категория использования:
 - режим DC13: 1,5A (24V)
 - режим AC15: 6A (250V)
- Номинальный тепловой ток Ith: 6A
- Номинальное напряжение изоляции Ui: 250V AC
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель 10A gG
- Степень защиты: IP66
- Ввод кабеля: PG13,5
- Присоединение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим.
- Рабочее усилие: 6Н (TS..01 и TL...01); 3Нсм (TS..05 и TL...05).
- Выключатели TS..05 и TL...05 имеют осевое вращение в любом из 4-х положений (90°).
- Выключатели TS..05 и TL...05 имеют регулируемый наклон рычага 360°
- Усилие затягивания крепления выключателя: 2,5 Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Подходит для работы в условиях загрязнения 3 степени.

Сертификация и соответствие

Имеются сертификаты: cULus, GOST. Соответствуют нормам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1, EN 81-1, EN 50041.

Роликовый рычаг



TS1... - TL1...



TS2... - TL2...

Код заказа	Тип контактов	Материал толкателя	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
Без кнопки возврата.				
TS1 05 20 A➊	1NO+1NC Быстр.перекл.	Пластик Ø20x5	1	0,120
TS1 05 21 A		Сталь Ø20x5	1	0,125
TS1 05 24 A➋		Резина Ø50x10	1	0,135
TL1 05 20 A➊	1NO+1NC Медл.перекл.	Пластик Ø20x5	1	0,120
TL1 05 21 A		Сталь Ø20x5	1	0,125
TL1 05 24 A➋		Резина Ø50x10	1	0,135
С кнопкой возврата.				
TS2 05 20 AS➌	1NO+1NC Быстр.перекл.	Пластик Ø20x5	1	0,130
TS2 05 21 AS		Сталь Ø20x5	1	0,135
TS2 05 24 AS➍		Резина Ø50x10	1	0,145
TL2 05 20 AS➌	1NO+1NC Медл.перекл.	Пластик Ø20x5	1	0,130
TL2 05 21 AS		Сталь Ø20x5	1	0,135
TL2 05 24 AS➍		Резина Ø50x10	1	0,145

➊ Прямое отключ. действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.

➋ По заказу могут быть поставлены концевые выключатели с пластиковым роликом Ø30x5 мм. Заменить в коде заказа "20" на "23".

➌ По заказу могут быть поставлены концевые выключатели с резиновым роликом Ø35x15мм. Заменить в коде заказа "24" на "22".

Разнонаправленный рычаг-эксцентрик



TS1... - TL1...

Выключение планкой



TL2...



A 20746



A 20747



P 32753



P 32752



A 20748

Код заказа	Тип контактов	Особенности рычага	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
Без кнопки возврата.				
TS1 09 92	1NO+1NC Быстр.перекл.	Гибкий	1	0,115
TL1 09 92	1NO+1NC Медл.перекл.	Гибкий	1	0,115

Код заказа	Тип контактов	Форма планки ③	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
Без кнопки возврата.				
Вывод планки с передней стороны ②.				
TL2 10 10	1NO+1NC ①	Прямая	1	0,120
TL2 10 11	Медл.перекл.	Согнутая	1	0,120
TL2 10 12		Согнутая "Т"	1	0,120
TL2 10 13		Прямая "Т"	1	0,120

① Прямое отключ. ⊖ действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.

② Возможен вариант с правым или левым выводом планки; замените букву (A) в коде заказа на букву S (планка слева) или D (планка справа) (пример: TS2 10 10S - левая планка, TS2 10 10D - правая). За доп. информацией обращайтесь в сл. сервиса (тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

③ Планка входит в стандартную поставку..

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
Дополнительные планки.			
A 20746	Прямая планка	10	0,013
A 20747	Согнутая планка	10	0,013
P 32753	Согнутая планка "Т" формы	10	0,008
P 32752	Прямая планка "Т" формы	10	0,008
A 20748	Коленчатая планка	2	0,085

Тип	▶ Corsa di andata dei contatti a scatto ◀ Corsa di ritorno dei contatti a scatto □ открыт ■ закрыт
TS1 09...	21-22 13-14 21-22 13-14 0 36°
TL1 09...	21-22 13-14 0 36°
TL2 10...	21-22 13-14 0 mm 4,2

Основные параметры

Конечные выключатели серии T разработаны и изготовлены в соответствии с европейским стандартом EN 50041 относительно размеров.

Корпуса конечных выключателей изготавливаются из самогасящегося термопластика и имеют высокую механическую прочность, и устойчивость к внешним воздействиям. Выключатели могут использоваться в промышленном оборудовании при тяжелых внешних условиях эксплуатации.

Корпуса выключателей имеют двойную изоляцию и надежно защищают внутренние цепи от ударов, сотрясений и других промышленных воздействий, а также от случайного доступа.

Конструкция контактов обеспечивает самоочистку серебряного сплава контактной поверхности. Нормально закрытые (НЗ) контакты серии TL имеют прямое отключающее действие.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 1200 цикл./ч
- Время переключения: 0,5÷1,5 мсек
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов (100 000 циклов для типа с кнопкой возврата)
- Категория использования:
 - режим DC13: 1,5A (24V)
 - режим AC15: 6A (250V)
- Номинальный тепловой ток Ith: 6A
- Номинальное напряжение изоляции Ui: 250V AC
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель 10A gG
- Степень защиты: IP66
- Ввод кабеля: PG13,5
- Присоединение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Усилие затягивания 1Нсм (TS1 09... и TL1 09...)
- Рабочее усилие: 8Н (TL2 10...)
- TL2 10... имеют осевое вращение в любом из 4-х положений (90°)
- TL2 10... ввод ключа: вертикальный и боковой
- Усилие затягивания крепления выключателя: 2,5 Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Подходит для работы в условиях загрязнения 3 степени.

Сертификация и соответствие

Имеются сертификаты: cULus, ГОСТ. Соответствуют нормам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1, EN 81-1, EN 50041.

Нажимной толкатель



PLN...A

Код заказа	Контакты	Степень защиты	Кол-во в упак	Вес
			шт.	[кг]
PLN A1 A	1NC	IP40	1	0,240
PLN A1 A W		IP65	1	0,240
PLN A2 A	2NC	IP40	1	0,240
PLN A2 A W		IP65	1	0,240
PLN C1 A	1NA	IP40	1	0,240
PLN C1 A W		IP65	1	0,240
PLN C2 A	2NA	IP40	1	0,240
PLN C2 A W		IP65	1	0,240
PLN U1 A	1NA+1NC	IP40	1	0,240
PLN U1 A W		IP65	1	0,240

ⓘ Прямое отключ. ⊖ действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.

Нажимной толкатель с роликом



PLN...R W

Код заказа	Контакты	Степень защиты	Кол-во в упак	Вес
			шт.	[кг]
PLN A1 R	1NC	IP40	1	0,230
PLN A1 R W		IP65	1	0,230
PLN A2 R	2NC	IP40	1	0,230
PLN A2 R W		IP65	1	0,230
PLN C1 R	1NA	IP40	1	0,230
PLN C1 R W		IP65	1	0,230
PLN C2 R	2NA	IP40	1	0,230
PLN C2 R W		IP65	1	0,230
PLN U1 R	1NA+1NC	IP40	1	0,230
PLN U1 R W		IP65	1	0,230

ⓘ Прямое отключ. ⊖ действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.

Нажимной рычаг с роликом



PLN...H

Код заказа	Контакты	Степень защиты	Кол-во в упак	Вес
			шт.	[кг]
PLN A1 H	1NC	IP40	1	0,270
PLN A1 H W		IP65	1	0,270
PLN A2 H	2NC	IP40	1	0,270
PLN A2 H W		IP65	1	0,270
PLN U1 H	1NA+1NC	IP40	1	0,270
PLN U1 H W		IP65	1	0,270

Со смещенным роликом.

PLN A1 HSB	1NC	IP40	1	0,290
PLN A1 HSB W		IP65	1	0,290
PLN A2 HSB	2NC	IP40	1	0,290
PLN A2 HSB W		IP65	1	0,290
PLN U1 HSB	1NA+1NC	IP40	1	0,290
PLN U1 HSB W		IP65	1	0,290

ⓘ Прямое отключ. ⊖ действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.



PLN...HSB W

Тип	Перемещение [мм]	открыт	закрыт
PLN A1 A... PLN A1 R...	1,5 11,5 mm		
PLN A1 H... PLN A1 HSB...	2,4 20 mm		
PLN A2 A... PLN A2 R...	1,5 6,5 mm		
PLN A2 H... PLN A2 HSB...	2,4 11,5 mm		
PLN C1 A... PLN C1 R...	2,2 11,5 mm		
PLN C2 A... PLN C2 R...	4,2 6,4 mm		
PLN U1 A... PLN U1 R...	1,5 11,5 5,9 mm		
PLN U1 H... PLN U1 HSB...	2,4 20 10,4 mm		

Основные параметры

Концевые выключатели серии PL имеют широкий ряд моделей с различными толкателями и типами контактов, что позволяет найти оптимальное решение по их использованию в оборудовании с различными требованиями.

Предельная простота конструкции, контакты с расширенными параметрами и удачный выбор материалов гарантируют длительную и надежную работу при различных условиях внешней среды. Кожух производится из металлического сплава, а кнопки - из термoplastика. Концевые выключатели PL выпускаются с защитными свойствами IP40, герметичные - IP65ю. Защита дополнительно должна обеспечиваться использованием соответствующих сальников. Этот вариант, обозначенный буквой «W» в коде заказа, может быть использован при особенно неблагоприятных внешних условиях.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 цикл./ч
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Категория использования:
 - DC13 режим: 10A 24В;
 - AC15 режим: 5A 250В
- Номинальный тепловой ток Ith: 10А
- Номинальное напряжение изоляции Ui: 400В AC
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель: 10А gG
- Степень защиты: IP40/IP65 (см. соотв. колонку)
- Кабельный ввод: PG11 (только PLN W в комплекте с сальником-уплотнителем)
- Присоединение кабеля: винтовой зажим для кабеля сечением до 2,5 мм².
- Усилие затягивания: 2,5 Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Подходит для работы в условиях загрязнения 3 степени.

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: IMQ, ГОСТ.
Соответствуют нормам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, EN 81-1.

Защелкивающийся
с ручным возвратом



PLN A1 RAG

Код заказа	Тип контактов	Степень защиты	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
Нажимной толкатель с роликом.				
PLN A1 RAG	1NC ❶	IP40	1	0,2
PLN A1 RAG W	1NC ❶	IP65	1	0,230

❶ Прямое отключ. ➡ действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.

Ручной и магнитный
возврат



PL A1 AM

Код заказа	Тип контактов	Степень защиты	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]	
Нажимной толкатель.				
PL A1 AM	1NC ❶	IP40	1	0,245
PL A1 AM W	1NC ❶	IP65	1	0,250
Нажимной толкатель с роликом.				
PL A1 RM	1NC ❶	IP40	1	0,250
PL A1 RM W	1NC ❶	IP65	1	0,260

❶ Прямое отключ. ➡ действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.



PL A1 RM W

Двухстороннее включение



PLN 978

Код заказа	Тип контактов	Степень защиты	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
Стержневой толкатель.				
PLN 978	2NC indip.❶	IP65	1	0,265

❶ Прямое отключ. ➡ действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.

Тип	Перемещение [мм] (Стрелки указывают направление воздействия)	☐ открыт ☒ закрыт
PLN A1 RAG PLN A1 RAG W	21-22	
PL A1 AM PL A1 AM W PL A1 RM PL A1 RM W	21-22	
PLN 978	11-12	

Основные параметры

Концевые выключатели PL используются, в основном, для подъемных механизмов. Модели с кольцевым рычагом и ручным возвратом и защелкивающиеся с магнитным возвратом позволяют оставлять открытым НЗ контакт. В первом случае закрытие контакта происходит после нажатия кнопки отключения. Во втором - после нажатия на стержень (или вытягивая его на себя - для типа герметического кожуха IP65). Выключатели с двухсторонним выключением могут заменить два простых концевых выключателя, в случае отключающего привода объектов, движущихся в двух направлениях (напр., автоматические двери), имеются два включения с двух сторон, с одним НЗ контактом для каждого направления движения (2НЗ). Предельная простота конструкции, контакты с расширенными параметрами и удачный выбор материалов гарантируют длительную и надежную работу при различных условиях внешней среды. Кожух производится из металлического сплава, а толкатели - из термопластика.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 цикл./ч
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Категория использования:
 - DC13 режим: 10A 24В
 - AC15 режим: 5A 250В, 3A 400 В
- Номинальный тепловой ток Ith: 10А
- Номинальное напряжение изоляции Ui: 400В AC
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель 10А gG
- Степень защиты: IP40/IP65 (см. соотв. колонку)
- Кабельный ввод: PG11 (только PLN W в комплекте с сальником-уплотнителем)
- Присоединение кабеля: винтовой зажим для кабеля сечением до 2,5 мм².
- Усилие затягивания: 2,5 Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Подходит для работы в условиях загрязнения 3 степени.

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: IMQ, ГОСТ.
Соответствуют нормам: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60081-1

Канатный кольцевой рычаг



RS1 13... - RS2 13... - RS3 13...

Код заказа	Тип контактов	Материал кольца	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
Без кнопки возврата. Размеры по EN 50047.				
RS1 13 10	1NO+1NC Быстр.перекл.	Сталь	1	0,090
RS2 13 10	1NO+1NC Медл.перекл.	Сталь	1	0,090
RS3 13 10	2NO Медл.перекл.	Сталь	1	0,090

Тип	Передн. движ-е контактов быст. сраб.	Обрат. движ-е контактов быст. сраб.	открыт	закрыт
RS1 13...	21-22 13-14	21-22 13-14		
RS2 13...	21-22 13-14			
RS3 13...	21-22 11-12			
TS1 13...	21-22 13-14	21-22 13-14		
TL1 13...	21-22 13-14			

Канатный кольцевой рычаг



TS1... - TL1...

Код заказа	Тип контактов	Материал кольца	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
Без кнопки возврата. Размеры по EN 50041.				
TS1 13 10	1NO+1NC Быстр.перекл.	Сталь	1	0,117
TL1 13 10	1NO+1NC Медл.перекл.	Сталь	1	0,117

Основные параметры

Конечные выключатели серии RS и Т соответствуют требованиям европейских стандартов. Корпуса выключателей имеют двойную изоляцию и изготовлены из самогасящейся полиамидной смолы со стекловолокном. Они обеспечивают защиту внутренних цепей от ударов, сотрясений и других промышленных воздействий, а также от случайного доступа. Конструкция контактов RS и Т обеспечивает самоочистку серебряного сплава контактной поверхности.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений:
3600 цикл./ч (RS...13)
1200 цикл./ч (T...13)
- Скорость включения: 0,5÷1,5 м/с
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Категория использования:
 - DC13 режим: 1,5А 24В
 - AC15 режим: 5А 250В
- Номинальный тепловой ток Ith: 10А
- Номинальное напряжение изоляции Ui: 250В AC
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель 10А gG
- Степень защиты: IP65 (RS...13); IP66 (T...13)
- Кабельный ввод: PG11 (RS...13); PG13,5 (T...13)
- Присоединение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Рабочее усилие: 25Н
- Усилие затягивания: 2,5 Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Подходит для работы в условиях загрязнения 3 степени.

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus, ГОСТ.
Соответствуют нормам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1, EN 81-1, EN 50047, EN 50041.

Канатный
кольцевой рычаг



PLN...AT...W

Код заказа	Контакты	Степень защиты	Сила нажатия [N]	Кол-во в упак. шт.	Вес [кг]
Без кнопки возврата.					
PLN U1 AT	1NA+1NC	IP40	10	1	0,240
PLN U1 AT W		IP65	10	1	0,240
PLN U1 AT25	1NA+1NC	IP40	25	1	0,240
PLN U1 AT25 W		IP65	25	1	0,240

➊ Прямое отключ. ➋ действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.

Канатный
кольцевой рычаг



P2L...

Код заказа	Контакты	Степень защиты	Сила нажатия [N]	Кол-во в упак. шт.	Вес [кг]
Без кнопки возврата.					
P2L8 13 11	1NA+1NC	IP65	40	1	0,459
P2L8 13 12	1NA+1NC	IP65	120	1	0,459
P2L10 13 11	2NA+2NC	IP65	40	1	0,459
P2L10 13 12	2NA+2NC	IP65	120	1	0,459

➊ Прямое отключ. ➋ действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.

Тип	Перемещение [мм]	открыт	закрыт
PLN U1 AT...	1.5 11 6 mm		
P2L 8...	11-12 21-22 0 mm 10		
P2L 10...	31-32 41-42 13-14 23-24 0 mm 10		

Основные параметры

Конечные выключатели серий PLN и P2L являются приборами универсального использования. Простая конструкция, контакты с расширенными параметрами и удачное сочетание материалов гарантируют длительную и надежную работу выключателя при различных условиях внешней среды. Кожух и толкатели сделаны из металлического сплава, что повышает надежность работы.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 3600 цикл./ч
- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Категория использования:
 - DC13 режим: 10A 24В
 - AC15 режим: 5A 250В, 3A 400 В
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A (PLN), 6A (P2L)
- Номинальное напряжение изоляции Ui: 400В AC
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель 10A gG
- Степень защиты: IP40/IP65 (см. соотв. колонку)
- Кабельный ввод: PG11 (только PLN...W и P2L в комплекте с сальником-уплотнителем)
- Присоединение кабеля: винтовой зажим для кабеля сечением до 2,5 мм².
- Усилие затягивания: 2,5 Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Подходит для работы в условиях загрязнения 3 степени.

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: IMQ, ГОСТ.
Соответствуют нормам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, EN 81-1.

Канатные концевые рычаги для аварийного отключения (соответствуют EN418) и аксессуары

Канатный кольцевой рычаг для аварийного отключения



RS13 13 10

TL13 13 10



PLN 13 13 11



P2L...


Код заказа	Контакты	Сила нажатия	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
С кнопкой сброса				
RS13 13 10	1NA + 1NC	25	1	0,092
TL13 13 10	1NA + 1NC	25	1	0,125
PLN13 13 11	1NA + 1NC	60	1	0,248
P2L13 13 11	1NA + 1NC	40	1	0,459
P2L13 13 12	1NA + 1NC	120	1	0,459
P2L15 13 11	2NA + 2NC	40	1	0,459
P2L15 13 12	2NA + 2NC	120	1	0,459

➊ Прямое отключ. — действие; защитные функции соответствуют IEC/EN 60947-5-1.

➋ Размеры соответствуют EN 50047.

➌ Размеры соответствуют EN 50041.

Схема подключения



Тип	открыт	закрыт
RS... T...	13-14 21-22	0 mm 6
PLN...	11-12 21-22	0 mm 8
P2L13...	31-32 41-42	0 mm 10
P2L15...	31-32 41-42 13-14 23-24	0 mm 10

Основные параметры

Защитные выключатели для аварийного выключения с канатным кольцевым рычагом разработаны для использования в оборудовании для аварийной остановки и сигнализации при автоматизации производства, занимающего большие пространства. Выключатель спроектирован таким образом, что он срабатывает при каждом ручном вытягивании каната. Возможность выбора между пластмассовой и металлической основой обеспечивает свободу подбора выключателя для любой ситуации.

Технические параметры

- Максимальная частота переключений: 1.800 цикл./ч
- Механическая износостойкость: 100.000 циклов
- Категория использования:
 - DC13 режим: 1,5A 24V (10A 24V для типов PLN-P2L)
 - AC15 режим: 6A 250V (3A 400V для типов PLN-P2L)
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A (RS, TL, PLN); 6A (P2L)
- Номинальное напряжение изоляции Ui: 250VAC (400VAC для типов PLN-P2L)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель 10A gG
- Степень защиты: IP65 (серия T: IP66)
- Кабельный ввод: PG11 (для типов RS-PLN-P2L), PG13,5 (для TL13). PLN и P2L (в комплекте с сальником-уплотнителем)
- Присоединение кабеля: винтовой зажим для кабеля сечением до 2,5 мм²
- Усилие затягивания: 2,5 Нм
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C
 - Подходит для работы в условиях загрязнения 3 степени.

Функционирование



Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus (для RS13... и TL13...) и ГОСТ. Соответствуют нормам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1, ISO 13850 EN 418.

Аксессуары и запасные части



R33032

R33033



R33034



R33035



R33036

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
Аксессуары			
R33032	Натяжной зажим каната, Ø5мм	10	0,023
R33033	Ушко каната, Ø5мм	10	0,007
R33034	Натяжная муфта М6х60	10	0,061
R33035	Концевой болт М8	10	0,030
R33036	Стальной канат, Ø5мм	100[м]	4,900

➊ Канат R33036 поставляется в бобине по 100 м в упаковке.

Микровыключатели



KS A1...



KS A2...



KS A3...



KS A4...



KS A9...



KS B1...



KS B2...



KS C1...



KS C2...



KS C3...



KS C9...



KS L1...



KS L2...



KS L3...



KSS C01



KSS CB2

Код заказа	Контакты	Зажимы	Кол-во вупак.	Вес
			шт.	[кг]
Нажимной толкатель. Мет. кнопка. Игольчатый.				
KS A1 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,027
KS A1 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,027
KS A1 F	1NO/NC	Фастон	10	0,029
Нажимной толкатель. Мет. кнопка. Высокий стержень.				
KS A2 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,029
KS A2 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,029
KS A2 F	1NO/NC	Фастон	10	0,031
Нажимной толкатель. Мет. кнопка. Низкий стержень.				
KS A3 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,029
KS A3 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,028
KS A3 F	1NO/NC	Фастон	10	0,030
Нажимной толкатель. Мет. кнопка. Фиксирование на резьбу M12.				
KS A4 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,048
KS A4 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,047
KS A4 F	1NO/NC	Фастон	10	0,049
На кнопку.				
KS A9 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,029
KS A9 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,028
KS A8 F	1NO/NC	Фастон	10	0,030
Наж. толкатель с роликом. Фиксирование на резьбу M12.				
KS B1 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,061
KS B1 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,060
KS B1 F	1NO/NC	Фастон	10	0,062
Наж. толкатель с роликом. Фиксирование на резьбу M12.				
KS B2 S	1NA/NC	Соединяемые	10	0,061
KS B2 V	1NA/NC	С резьбой	10	0,060
KS B2 F	1NA/NC	Фастон	10	0,062
Рычажный с роликом. Рычаг длиной 26,6мм.				
KS C1 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,032
KS C1 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,031
KS C1 F	1NO/NC	Фастон	10	0,033
Рычажный с роликом. Рычаг длиной 26,6мм.				
KS C2 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,032
KS C2 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,031
KS C2 F	1NO/NC	Фастон	10	0,033
Рычажный с роликом. Рычаг длиной 38мм.				
KS C3 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,032
KS C3 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,031
KS C3 F	1NO/NC	Фастон	10	0,033
Рычаг с роликом однонаправленным.				
KS C9 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,034
KS C9 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,033
KS C9 F	1NO/NC	Фастон	10	0,035
С рычагами. Рычаг плоский длиной 63мм.				
KS L1 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,032
KS L1 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,031
KS L1 F	1NO/NC	Фастон	10	0,033
С рычагами. Рычаг плоский длиной 54мм.				
KS L2 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,032
KS L2 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,031
KS L2 F	1NO/NC	Фастон	10	0,033
С рычагами. Рычаг плоский длиной 168,3мм.				
KS L3 S	1NO/NC	Соединяемые	10	0,032
KS L3 V	1NO/NC	С резьбой	10	0,031
KS L3 F	1NO/NC	Фастон	10	0,033
АКСЕССУАРЫ				
KSS C01	Покрывание зажимов		10	0,006
KSS CB2	Покрывание зажимов изоляцией		10	0,014

Технические параметры

- Макс. частота: 240 циклов/час
- Скорость включения: 0,01÷1ms
- Механическая износостойкость: 20 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 15A
- Обозначение по IEC/EN 60947-5-1: A600 P300
- Работа в AC15: 240VAC 6,3A
- Напряжение изоляции Ui: 400VAC
- Сопротивление контактов: <15мΩ
- Степень защиты: IP00 или IP20 с покрытием зажимов
- Корпус: полимер
- Сила включения:
 - KS A1 ÷ KS A4 и KS B: 2,5N
 - KS A9 и KS C3: 1,5N
 - KS C1: 1N
 - KS C9 и KS L2: 1,3N
 - KS CP: 1,7N
 - KS L1: 6,4N
 - KS L3: 0,1N
- Зажимы
 - головка с резьбой M12: 4,9÷6,9Nm
 - для винтов боковых: 0,6-1Nm
 - для винтов зажимов: 0,7÷1Nm
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: CE us, ГОСТ.
Соответствуют нормам: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1.

❶ Ролик под 90°.

Ножные выключатели



KG2 00 ...
KG2 20 ...

KR2 00 ...
KR2 20 ...




KG1 10 ...

KR2 10 ...
KR2 11 ...



KGD 003 - KGD 004



Кабельный ввод M20

Для заказа устройств с кабельным вводом типа PG13,5 в коде заказа добавляйте букву P.
Пример: KG1 00 S11P

❶ Прямое отключ. действие контакта согласно нормам IEC/EN 60947-5-1.

❷ За более подробной информацией обращайтесь (Тел. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Исполнение	Контакты	Кол-во в упак.	Вес
					шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ОДНОЙ ПЕДАЛЬЮ.
Свободного движения.

KG1 00 S11	KR1 00 S11	Открыт.	1NO+1NC	Быстр. перекл. ❶	1	❷
KG1 00 L11	KR1 00 L11	Открыт.	1NO+1NC	Медл. перекл. ❶	1	❷
KG2 00 S11	KR2 00 S11	Закрыт.	1NO+1NC	Быстр. перекл. ❶	1	❷
KG2 00 L11	KR2 00 L11	Закрыт.	1NO+1NC	Медл. перекл. ❶	1	❷

С защитным рычагом.

KG1 10 S11	KR1 10 S11	Открыт.	1NO+1NC	Быстр. перекл. ❶	1	❷
KG1 10 L11	KR1 10 L11	Открыт.	1NO+1NC	Медл. перекл. ❶	1	❷
KG2 10 S11	KR2 10 S11	Закрыт.	1NO+1NC	Быстр. перекл. ❶	1	❷
KG2 10 L11	KR2 10 L11	Закрыт.	1NO+1NC	Медл. перекл. ❶	1	❷
KG2 10 S22	KR2 10 S22	Закрыт.	2NO+2NC	Быстр. перекл. ❶	1	❷

С блокировкой.

KG1 20 S11	KR1 20 S11	Открыт.	1NO+1NC	Быстр. перекл. ❶	1	❷
KG1 20 L11	KR1 20 L11	Открыт.	1NO+1NC	Медл. перекл. ❶	1	❷
KG2 20 S11	KR2 20 S11	Закрыт.	1NO+1NC	Быстр. перекл. ❶	1	❷
KG2 20 L11	KR2 20 L11	Закрыт.	1NO+1NC	Медл. перекл. ❶	1	❷

Две стадии. С защитным рычагом.

KG2 11 S22	KR2 11 S22	Закрыт.	2NO+2NC	Быстр. перекл. в две стадии ❶	1	❷
------------	------------	---------	---------	-------------------------------	---	---

Код заказа	Пластиковый корпус	Металлич. корпус	Исполнение	Контакты	Кол-во в упак.	Вес
					шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ОДНОЙ ПЕДАЛЬЮ.

С защитным рычагом на обеих педалях

KGD 001	KRD 001	Закрыт.	1NO+1NC	Быстр. перекл. ❶	1	❷
KGD 002	KRD 002	Закрыт.	2NO+2NC	Быстр. перекл. ❶	1	❷

Левая педаль - свободного движения, правая педаль - с защитным рычагом.

KGD 003	KRD 003	Открыт. слева	1NO+1NC	Быстр. перекл. ❶	1	❷
		Закрыт. справа				
KGD 004	KRD 004	Открыт. слева	1NO+1NC	Быстр. перекл. ❶	1	❷
		Закрыт. справа	2NO+2NC	Быстр. перекл. ❶		

Основные параметры

Ножные выключатели KG и KR LOVATO ELECTRIC предназначены для управления станками и другим оборудованием. Они позволяют работать в безопасных условиях, давая возможность оператору выполнять руками иные функции. Прочность металлического и пластмассового корпуса и широкая гамма моделей позволяют выбрать оптимальное решение для любого применения.

Главными аспектами являются:

- Термопластиковое или металлическое исполнение. Кожух, выполненный из любого из данных материалов, гарантирует прочность и может быть установлен в любом месте, независимо от условий окружающей среды.
- Открытый и закрытый тип. Крышка обеспечивает защиту от нежелательного ввода в действие педали, вызванной падением на нее рабочих инструментов, случайным нажатием или другими внешними факторами. Открытый тип, напротив, предоставляет непосредственный доступ и предпочтителен в тех случаях, когда основная функция педали - остановка оборудования.
- Тип с защитным рычагом. Защитный механизм не позволяет ввести в действие оборудование при неполном нажатии на педаль, тем самым предотвращая нежелательное включение, в том числе под воздействием вибрации.
- Устойчивая опора педали. Ножной выключатель снабжен резиновой опорой, позволяющей избежать скольжения, с металлическим усилением для прочности и надежности при вводе в действие оборудования.

Технические параметры

- Механическая износостойкость: >10 млн. циклов
- Номинальный тепловой ток Ith: 10A
- Обозначение по IEC/EN60947-5-1:
 - A600 Q600 тип KG
 - A300 Q300 тип KR
- Номинальное напряжение изоляции Ui:
 - 690VAC тип KG
 - 440VAC тип KR
- Номинальное импульсное напряжение Uimp:
 - 6kV тип KG
 - 4kV тип KR
- Класс изоляции: II (только тип KG)
- Сопротивление контактов: <10мΩ
- Защита от короткого замыкания: предохранитель до 10A gG
- Подключение кабеля: самозакрепляющийся винтовой зажим
- Степень защиты:
 - IP20 - зажимы
 - IP54 - корпус
 - IP65 поставляется по заказу (добавить букву S после кода заказа. Напр.: KG1 00 S11 S)
- корпус:
 - KG: самогасящийся полимерный двойной изоляции
 - KR: алюминиево-цинковый сплав
- Ввод кабеля: стандартная комплектация - M20; также возможен PG13,5 (см. рисунок и нсую).
- условия окружающей среды:
 - Диапазон рабочих температур: -25...+70°C
 - Диапазон температур хранения: -40...+70°C

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: с CE us (только для вспом. контактов) и GOST. Соответствует стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1, EN 60447.

Сальники-уплотнители и резиновые уплотнители



KX P...

KX P03

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
KX P01	Сальник-уплотнитель M20	50	0,009
KX P02	Сальник-уплотнитель PG13,5	50	0,009
KX P03	Резиновый уплотнитель	50	0,004

Основные параметры

Сальники уплотнители сделаны из пластика, имеют нарезку M20 или PG13,5. Обеспечивают хорошую работу кабеля и высокую степень защиты IP.

Технические параметры для сальников-уплотнителей

- материал: самогасящийся полиамид
- степень защиты: IP68
- диаметр кабеля: 6÷12mm.

Сертификация и соответствие

Имеется сертификат: cULus. Соответствуют стандартам: EN 50262.