

ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Источники питания AC / DC импульсные однофазные серии ИПИВ

Номинальное выходное напряжение	Номинальный выходной ток	Максимальный выходной ток (время)	Наименование	Артикул
24 В DC	3 А	3,3 А (5 с)	ИПИВ-3-ОПТИ / 1АС / 24В	5199070
24 В DC	5 А	7,5 А (5 с)	ИПИВ-5-ОПТИ / 1АС / 24В	5199083
24 В DC	10 А	15 А (5 с)	ИПИВ-10-ОПТИ / 1АС / 24В	5199096
24 В DC	20 А	30 А (5 с)	ИПИВ-20-ОПТИ / 1АС / 24В	5199009
24 В DC	40 А	60 А (5 с)	ИПИВ-40-ОПТИ / 1АС / 24В	5199122



Особенности:

- Push-In- подключение проводников;
- широкий диапазон входного напряжения: 85...264 В AC / 90...370 В DC;
- встроенный корректор коэффициента мощности;
- возможность переноса DIN-реечного крепления с задней стенки на боковую левую или правую;
- температурный диапазон при эксплуатации: -40°С... +70°С;
- возможность параллельного подключения до 5 модулей.

Источники питания AC / DC импульсные трехфазные серии ИПИВ

Номинальное выходное напряжение	Номинальный выходной ток	Максимальный выходной ток (время)	Наименование	Артикул
24 В DC	5 А	7,5 А (5 с)	ИПИВ-5-ОПТИ / 3АС / 24В	6199083
24 В DC	10 А	15 А (5 с)	ИПИВ-10-ОПТИ / 3АС / 24В	6199096
24 В DC	20 А	30 А (5 с)	ИПИВ-20-ОПТИ / 3АС / 24В	6199009
24 В DC	40 А	60 А (5 с)	ИПИВ-40-ОПТИ / 3АС / 24В	6199122



Особенности:

- Push-In- подключение проводников;
- широкий диапазон входного напряжения: 320...575 В AC / 450...800 В DC;
- встроенный корректор коэффициента мощности;
- возможность переноса DIN-реечного крепления с задней стенки на боковую левую или правую;
- температурный диапазон при эксплуатации: -40°С... +70°С.

Источники питания AC / DC импульсные однофазные и трехфазные серии ИПИВ-М

Номинальное выходное напряжение	Номинальный выходной ток	Максимальный выходной ток (время)	Наименование	Артикул
Однофазные источники питания				
12 В DC	6 А	9 А (3 с)	ИПИВ-6-ОПТИ / 1АС / 12В / М	3199085-М
12 В DC	10 А	15 А (3 с)	ИПИВ 10-ОПТИ / 1АС / 12В / М	3199095-М
12 В DC	16 А	24 А (3 с)	ИПИВ-16-ОПТИ / 1АС / 12В / М	3977830-М
24 В DC	3 А	4,5 А (3 с)	ИПИВ-3-ОПТИ / 1АС / 24В / М	5199070-М
24 В DC	5 А	7,5 А (3 с)	ИПИВ-5-ОПТИ / 1АС / 24В / М	5199083-М
24 В DC	10 А	15 А (3 с)	ИПИВ-10-ОПТИ / 1АС / 24В / М	5199096-М
24 В DC	20 А	30 А (1 с)	ИПИВ-20-ОПТИ / 1АС / 24В / М	5199009-М
48 В DC	5 А	7,5 А (3 с)	ИПИВ-5-ОПТИ / 1АС / 48В / М	8199083-М
48 В DC	10 А	15 А (1 с)	ИПИВ-10-ОПТИ / 1АС / 48В / М	8199096-М
Трехфазные источники питания				
24 В DC	10 А	15 А (3 с)	ИПИВ-10-ОПТИ / 3АС / 24В / М	6199096-М
24 В DC	20 А	30 А (4,5 с)	ИПИВ-20-ОПТИ / 3АС / 24В / М	6199009-М
24 В DC	40 А	60 А (4,5 с)	ИПИВ-40-ОПТИ / 3АС / 24В / М	6199122-М
48 В DC	5 А	7,5 А (3 с)	ИПИВ-5-ОПТИ / 3АС / 48В / М	7199083-М
48 В DC	10 А	15 А (4,5 с)	ИПИВ-10-ОПТИ / 3АС / 48В / М	7199096-М
48 В DC	20 А	30 А (4,5 с)	ИПИВ-20-ОПТИ / 3АС / 48В / М	7199009-М



Особенности:

- винтовое подключение проводников;
- широкий диапазон входного напряжения, однофазные: 85...264 В AC / 120...370 В DC; трехфазные: 320...600 В AC / 450...800 В DC;
- номинальное выходное напряжение 12,24 или 48 В DC;
- температурный диапазон при эксплуатации: -40°С... + 70°С;
- возможность параллельного подключения до 3 модулей.