



LCF

Комнатный термостат предназначен для управления воздушными конвекторами с 2 и 4-трубной системой. Термостат оснащается дисплеем с кнопками управления. Устройство имеет 4 временных настройки на каждый день недели.

Технические данные

Измеряемые значения	температура
Функции управления	изменение значения температурной уставки, отображение статуса
Элементы управления	5 сенсорных кнопок
Релейный выход	2х свободно открытых контакта, 1х нагрев, 1х охлаждение 3х свободно открытых контакта, ступени вентиляции
Входы	1х вход для NTC10k или беспотенциального контакта (опционально)
Напряжение питания	90..265 V ~
Потребляемая мощность	max. 0,9 W
Индикация	LCD 36x49 mm, цвет подсветки белый
Корпус	ABS, стойкое к царапинам акриловое стекло
Цвет	чисто-белый
Температурный диапазон измерения	-10..+50 °C
Степень защиты	IP20, в соответствии DIN EN 60529
Подключение	клемма винтовая, max. 1,5 mm ² , кабельный ввод через отверстие в задней части корпуса
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=60 mm, глубиной не менее 45 mm)

Фанкойл регулятор температуры активный

Описание продукта	Регулятор	Арт.	Группа
LCF	✓	575751	RU1

Опции

Назначение

датчик смены режима работы NTC10k (по запросу)